

## Drift & vedligehold Laminat døre:

### Rengøring:

Formica HPL (High pressure) laminat skal rengøres med vand og almindeligt rengøringsmiddel. Vanskelige pletter kan fjernes ved brug af et passende rensmiddel, for eksempel laknaftalin eller acetone.

Dog må skurepulver og lignende midler med slibende effekt **ikke anvendes**, ligesom der ikke må anvendes sprit, opløsningsmidler, klor- eller salmiakholdige rengøringsmidler.

Døre og karme afvaskes efter behov med en fugtig hårdt opvredet fnugfri klud. Gælder det samme for træ & stål karme.

Fedtpletter, skosværte og lignende fjernes med kunststof-cleaner.

**Døre til bad** skal aftørres for fugt efter endt bad eller fugtpåvirkning af døren.

### Vedligeholdelse:

Assa hængsler smøres efter behov, dog mindst en gang årligt.

Låse er smurte fra fabrik og skal ikke behandles yderligere. Dog smøres fallen på låsen jævnligt efter behov dog mindst en gang årligt. Låse fallen smøres både på for og bagkanten. Hvis døren indeholder automat paskvil skal denne smøres samtidig med låse fallen.

Argenta rustfri hængsler med slidring er vedligeholdes fri.

Argenta rustfri hængsler med kugleleje ring, skal kugleleje ringen skiftes efter behov.