

## Drift & vedligehold - Lakeret finer & malet døre

### Rengøring:

Til rengøring af døre og karme kan anvendes de i husholdningen normalt anvendte vaske- og rengøringsmidler.

Dog må skurepulver og lignende midler med slibende effekt **ikke anvendes**, ligesom der ikke må anvendes sprit, opløsningsmidler, klor- eller salmiakholdige rengøringsmidler.

Døre og karme afvaskes efter behov med en fugtig hårdt opvredet fnugfri klud. Gælder det samme for træ & stål karme.

Fedtpletter, skosværte og lignende fjernes med kunststof-cleaner.

**Døre til bad** skal aftørres for fugt efter endt bad eller fugtpåvirkning af døren.

### Vedligeholdelse:

Assa hængsler smøres efter behov, dog mindst en gang årligt.

Låse er smurte fra fabrik og skal ikke behandles yderlige. Dog smøres fallen på låsen jævnlige efter behov dog mindst en gang årligt. Låse fallen smøres både på for og bagkanten. Hvis døren indeholder automat paskvil skal denne smøres samtidig med låse fallen.

Nordic rustfri hængsler med slidring er vedligeholdes fri. 100/86A, 100/98A & 100/90A

Nordic rustfri hængsler med kugleleje ring, skal kuglelejeringen skiftes efter behov.