

Drift & vedligehold – Profil system - Stål

Rengøring:

Pulverlakerede overflader.

Almenrengøring med varmt vand og milde rengøringsmidler.

Døre afvaskes efter behov med en fugtig hårdt opvredet fnugfri klud.

Fedtpletter, skosværte og lignende fjernes med kunststof-cleaner eller sprit.

Vedligeholdelse

Dørene bør efter ses jævnligt, dog minimum hver 6 måned.

Kontroller følgende:

1. Låse, håndtag & paskviller fungerer korrekt. Rengør og smør ved behov. (syrefri olie).
2. Hængsler og kuglelejer. Smør eller Udskift ved behov. (syrefri olie)
3. Slutblik. Juster hvis nødvendigt.
4. Tætningslister efterses og udskiftes hvis skadet.
5. Efterspænd skruer hvis nødvendigt.
6. Skader på malede overflader udbedres.
7. Elektriske låse og slutblik efterses for at sikre korrekt funktion.
8. Glaslister og pakninger efterses.

Poleret / slebet rustfrit stål

Rengøringsmiddel

En fugtig klud eller et vaskeskind er oftest tilstrækkeligt til at fjerne let snavs, fingermærker og lignende. Varmt sæbevand eller et mildt opvaskemiddel.

Til mere genstridige pletter kan en rengøringsvamp af typen "Scotch-Brite" ofte være velegnet. Rengøringsvampe af metaltråd (ikke rustfrit stål), ståluld eller metalbørster må ikke anvendes på rustfrit stål. Ud over at rive den rustfrie overflade, kan de efterlade partikler af kulstål, der forårsager rustpletter, når overfladen er våd.

Til slebet rustfrit stål med synlige slibestriber skal rengøringsarbejdet udføres i sliberetningen – ikke på tværs af denne. Når der har været anvendt vand til rengøring eller skylning, er det en god ide' at tørre overfladen af med en tør klud for at undgå vandmærker, specielt i områder med hårdt vand. Ved at anvende destilleret vand kan man undgå sådanne vandmærker