

## Drift & vedligehold - Stålkarme

### Rengøring:

Pulverlakerede overflader.

Almenrengøring med varmt vand og milde rengøringsmidler.

Karme afvaskes efter behov med en fugtig hårdt opvredet fnugfri klud.

Fedtpletter, skosværte og lignende fjernes med kunststof-cleaner eller sprit.

## Vedligeholdelse

Karmene bør efter ses jævnligt, dog minimum en gang årligt.

Kontroller følgende:

1. Tætningslisten skal være hel og side fast. Byt ved behov.
2. Montageskruerne i hængsler efterspændes med en Torx 25.
3. Skadede hængsler udskiftes, dette kan udføres uden at løfte døren af karmen.
4. Nordic hængsler med slidring er vedligeholdelses fri.
5. Nordic hængsler med kugleleje ring skiftes ringen efter behov.
6. Rustfri slutblik justeres efter behov.

## Poleret / slebet rustfrit stål

En fugtig klud eller et vaskeskind er oftest tilstrækkeligt til at fjerne let snavs, fingermærker og lignende. Varmt sæbevand eller et mildt opvaskemiddel.

Til mere genstridige pletter kan en rengøringssvamp af typen "Scotch-Brite" ofte være velegnet. Rengøringsvampe af metaltråd (ikke rustfrit stål), ståluld eller metalbørster må ikke anvendes på rustfrit stål. Ud over at riske den rustfrie overflade, kan de efterlade partikler af kulstål, der forårsager rustpletter, når overfladen er våd.

Til slebet rustfrit stål med synlige slibestriber skal rengøringsarbejdet udføres i sliberetningen – ikke på tværs af denne. Når der har været anvendt vand til rengøring eller skylning, er det en god ide' at tørre overfladen af med en tør klud for at undgå vandmærker, specielt i områder med hårdt vand. Ved at anvende destilleret vand kan man undgå sådanne vandmærker