

# nordicdoor

## LEVERINGSPROGRAM - Lagerført høytrykkslaminat

### NORDIC DOOR STANDARD ENSFARGET LAMINATSORTIMENT

KODE	NAVN	SERIE	NCS	RAL	OVERFLATE	BESTILL VAREPRØVE
F7949	Soft White	Colors	S 0500-N	9016	MAT	Bestill prøve
F2255	Polar White	Colors	S 0500-N	9016	MAT	Bestill prøve
F1040	Alpino	Colors	S 0502-G50Y	9010	MAT	Bestill prøve
F2296	Sno White	Colors	S 0502-Y	9010	MAT	Bestill prøve
F7927	Folkestone	Colors	S 2500-N	7035	MAT	Bestill prøve
F7853	Ocean Grey	Colors	S 3010-G20Y	150 70 10	MAT	Bestill prøve
F1994	Fox	Colors	S 3500-N	7004	MAT	Bestill prøve
F1535	Tornado	Colors	S 4500-N	7036	MAT	Bestill prøve
F7928	Mouse	Colors	S 5000-N	7037	MAT	Bestill prøve
F5342	Earth	Colors	S 6005-Y20R	7006	MAT	Bestill prøve
F9266	Citadel	Colors	S 6502-Y	7039	MAT	Bestill prøve
F7912	Storm	Colors	S 6502-B	7015	MAT	Bestill prøve
F2297	Terril	Colors	S 7502-B	7016	MAT	Bestill prøve
F7837	Graphite	Colors	S 8000-N	8019	MAT	Bestill prøve
F2253	Diamond Black	Colors	S 9000-N	9011	MAT	Bestill prøve

### NORDIC DOOR STANDARD TREIMITERT LAMINATSORTIMENT

KODE	NAVN	SERIE	OVERFLATE	BESTILL VAREPRØVE
F7921	Birch	Woods	MAT	Bestill prøve
F7603	Bio-Oak	Woods	MAT	Bestill prøve
F5374	Elegant Oak	Woods	NAT	Bestill prøve

#### Standard platestørrelse (mm): 2150 x 950 og 2350 x1300

Laminat ark (tynne) bestående av trebaserte fiberlag impregnerert med varmeherdende harpiks og overflatedekor på den ene siden. Kvalitet: HPL/EN 438-3 HGS: Horisontalt, generell bruk, standard dekorativt høytrykkslaminat.

Tykkelse: 0,7 mm (nominell tykkelse), ensidig.

Ytterligere brannhemmende kvaliteter er tilgjengelig på forespørsel (sjekk for tilgjengelige alternativer).

Legg merke til at fargesystemene og deres koder representerer den nærmeste tilgjengelige fargen i det spesielle fargesystemet og er kun veiledende.



Kantlister: Bjørk, Bøk, Eik, NCS-S 0502Y,  
NCS-S 2500-N, NCS-S 4000-N, NCS-S 6500-N,  
NCS-S 8000-N, NCS-S 9000-N